

# UBS AQUA



MAXIMALE KRAFT.

KAROSSERIE



## Wasserbasierender Unterbodenschutz

- Wasserbasierend
- Umweltfreundlich
- Schnelltrocknend
- Guter Korrosionsschutz
- Gute Haftung
- Mit Farbindikator
- Geruchsarm



UBS AQUA ist ein umweltfreundlicher wasserbasierender Unterbodenschutz mit guten Korrosionsschutzeigenschaften und ausgezeichneter Steinschlagfestigkeit. Aufgrund seiner speziellen Formel ist dieses Produkt klimaoptimiert und kann bis -10 °C problemlos angewendet werden. Das Produkt enthält ca. 5 % VOC Anteile.

Mit wasserbasierenden Lacken kann das Produkt nach kurzem Antrocknen (Farbänderung von graublau in schwarz) überlackiert werden. Andere handelsübliche Lacke nach Durchtrocknen. Aufgrund der Vielzahl der Lacksysteme halten wir Vorversuche für erforderlich. UBS AQUA kann auch geschliffen werden.

### FARBE:

Schwarz

### HAFTUNG:

Allgemein haftet das Produkt sehr gut (ohne spezielle Vorbehandlung) auf einer Vielzahl von sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergründen. Es ist immer ratsam, eine Haftprüfung der beteiligten Materialien durchzuführen.

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

### MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb  
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99  
E-Mail: [info@makra.de](mailto:info@makra.de) | [www.makra.de](http://www.makra.de)

### MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal  
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99  
E-Mail: [info@makra.de](mailto:info@makra.de) | [www.makra.de](http://www.makra.de)

### MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg  
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45  
E-Mail: [info@makra.at](mailto:info@makra.at) | [www.makra.at](http://www.makra.at)



MAXIMALE KRAFT.

# UBS AQUA

KAROSSERIE



## Wasserbasierender Unterbodenschutz

### ANWENDUNG:

Vor Gebrauch muss die Dose sorgfältig geschüttelt werden. UBS AQUA wird mittels der BODY-GUN aufgetragen, der optimale Spritzabstand beträgt ca. 20-30 cm und bei einem Luftdruck von 2-5 bar (strukturabhängig). Je nach Anwendung kann das Produkt auch mit Wasser verdünnt werden. Verunreinigte Flächen und schmutzige Geräte sofort mit Wasser reinigen.

### TROCKNUNG:

UBS AQUA trocknet bei Raumtemperatur. Trocknungszeit ändert sich je nach Temperatur und Schichtstärke. Für eine schnellere Trocknung empfehlen wir Umluft von 30–35 °C. Nach Antrocknen von ca. 10 Minuten Ofen- oder IR-Trocknung von max. 60 °C möglich.

### ÜBERLACKIERBARKEIT:

Nach kurzer Trocknungszeit kann das Produkt mit handelsüblichen wasserbasierenden Lacken und nach dem vollständigen Durchtrocknen mit lösemittelhaltigen Lacken überlackiert werden. Bis zu 30 % mit wasserbasierenden Lacken mischbar. Bis 10 % die Mischung mit der BODY-GUN anwendbar. Bei mehr als 10 % der Lackmischung und Anwendung mit der BODY-GUN besteht die Möglichkeit, dass eine Strukturbildung nicht realisierbar ist.

### WICHTIG!

Unverzüglich nach Anwendung UBS AQUA aus Ihrem Verarbeitungsgerät entnehmen und mit Deckel verschließen. Verarbeitungsgerät mittels mit Wasser gefüllter Reinigungsflasche bestücken. Aussprühen bis klares Wasser sichtbar wird.

### DATEN:

Artikel-Nr.:	301-500
Inhalt:	1 Liter
VE:	12 Stück

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.

#### MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb  
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99  
E-Mail: [info@makra.de](mailto:info@makra.de) | [www.makra.de](http://www.makra.de)

#### MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal  
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99  
E-Mail: [info@makra.de](mailto:info@makra.de) | [www.makra.de](http://www.makra.de)

#### MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg  
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45  
E-Mail: [info@makra.at](mailto:info@makra.at) | [www.makra.at](http://www.makra.at)